


POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


1 positionner le store à l'endroit voulu

et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.




2 fixer les supports ou les équerres-supports

* ⚠ sur ouvrants ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.




Pose mur ou ouvrant



Pose plafond


(la forme du perçage du support maintient la vis durant la pose)



Pose mur ou ouvrant avec équerres


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

3 positionner le rail du store dans les supports



languette flexible

4 encliquer le rail du store dans les supports



⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT


- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.





POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

POSE DU STORE


- 1 positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports du store en prenant soin d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.




- 2 positionner les supports sur chaque ouvrant et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.



- 3 positionner le rail du store dans les supports



- 4 encliquer le rail du store dans les supports



⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.

